



TEXMETAL

Grillages

www.texmetal.com - e.mail : info@texmetal.com



Grillage noué agricole galvanisation riche type A

rouleaux de 100 m réalisables sur demande
possibilité d'autres types sur demande

Norme : EN 10233-5

Type	200/22/15 2,4/1,9/1,9	200/21/15 2,4/1,9/1,9	150/19/15 2,4/1,9/1,9	150/11/15 2,4/1,9/1,9	145/18/15 2,4/1,9/1,9	130/18/15 2,4/1,9/1,9	120/16/15 2,4/1,9/1,9	120/9/15 2,4/1,9/1,9	100/15/15 2,4/1,9/1,9	100/10/15 2,4/1,9/1,9	100/9/15 2,4/1,9/1,9	100/8/15 2,4/1,9/1,9	80/8/15 2,4/1,9/1,9	80/7/15 2,4/1,9/1,9	80/6/15 2,4/1,9/1,9	60/6/15 2,4/1,9/1,9
Résistance fi l (N/mm²)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Longueur par rouleau (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hauteur (cm)	200	200	150	150	145	130	120	120	100	100	100	100	80	80	80	60
Nombre de fi ls horizontaux	22	21	19	11	18	18	16	9	15	10	9	8	8	7	6	6
Espacement des fi ls verticaux (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ø fi ls de rives (mm)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Ø fi ls verticaux (mm)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Ø fi ls horizontaux (mm)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Poids approximatif (kg)	51	49	43	28	41	39	35	25	33	24	22	21	20	19	16	15
Construction (de bas en haut)																
mailles de 5 cm	10	8	8	0	7	10	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
mailles de 10 cm	5	6	8	4	8	5	6	4	6	7	4	3	5	3	0	3
mailles de 15 cm	4	4	2	2	2	2	0	0	0	2	4	2	2	2	4	2
mailles de 20 cm	2	2	0	4	0	0	1	4	0	0	0	2	0	1	1	0