

# TEXMETAL

## Grillages



### Protecteur et esthétique

- Économique
- Résistant
- Stable
- Sûr

Par ses formes sobres, le système de clôtures à barreaux Heracles dégage une impression de qualité à tous les niveaux. Après leur pose, les poteaux sont coulés dans le béton. Les raccords entre éléments et poteaux résistent au vandalisme grâce aux raccords aveugles ou à collier. Le système est disponible en hauteurs entre 800 mm et 2.500 mm.

S'adapte parfaitement au terrain:  
grâce à ses éléments pour talus et à la  
construction spéciale de ses charnières

Nombreuses utilisations possibles:  
également pour portails pivotants



Sous réserve de modifications techniques.

### Tableau des dimensions

Type	Hauteur clôture (mm)	Diamètre barreaux (mm)	Lisse défensive
Heracles 80	800	22	non
Heracles 100	1.000	22	non
Heracles 125	1.250	22	non
Heracles 150	1.500	22	oui
Heracles 180	1.800	26	oui
Heracles 200	2.000	26	oui
Heracles 250	2.500	30	oui

### Gamme des couleurs

Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

Les couleurs suivantes sont disponibles:

RAL 6005 vert lichen

RAL 6009 vert pin

RAL 6014 vert

RAL 7016 gris anthracite

RAL 7030 gris roche

RAL 9005 noir

RAL 9010 blanc pur

Autres couleurs sur demande.

### Revêtement/plastification

Si l'on opte pour un revêtement, toutes les parties galvanisées sont pré-traitées avant d'être pourvu d'un revêtement en poudre par procédé électrostatique.

Les matériaux passent ensuite au four pour que se forme la couche de revêtement.


### Finition

#### Standard


Raccordement universel sur portails et clôtures  
Tous les portails sont disponibles dans la gamme Heracles  
La largeur de chaque élément peut être ajustée

#### Options


1 rangée de segments pivotants galvanisés (grosses pointes)  
1 ou 2 rangées de segments pivotants en aluminium (petites pointes)  
3 rangées de fil barbelé (droit)  
Montage en rendant  
Éléments pour talus avec angle maximum de 40°  
Entr'axe barreaux 125 mm  
Bouchon anti-vandalisme.




Éléments de clôture



Raccordement aveugle



Scellement



l'angle de la charnière inférieure à 90°

TEXMETAL  
1 ter rue de la Croix Blanche  
Z.I de l'Orme Brisé  
77310 PRINGY  
Tél : 01 60 65 61 36  
Fax : 01 60 65 61 02